

Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica

DESCRIZIONE: Fasce in polietilene espanso (reticolato e non reticolato) dotate di pre-incisione per facilitarne la piegatura e di serigrafia con istruzioni di posa disponibili nelle due versioni:

- altezza 18,5 cm
- altezza 25 cm.

SPESSORE: Circa 5 mm.

ABBATTIMENTO ACUSTICO: il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale (o il mancato risvolto) procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel (fino anche a 20 dB).

MODALITÀ APPLICATIVE:

- Dopo aver spellicolato la parte adesiva di Isolmant Fascia Perimetrale, sfruttando la piegatura pre-incisa, si procede ad applicarla per i 7 cm sotto al taglio sul solaio (o sul materassino già posato) e per i rimanenti cm sulla parete.
- La parte di Fascia Perimetrale eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale.

DIMENSIONI ROTOLO:

Versione h 18,5 cm: in rotoli con 8 bobine da 50 m lineari/cad.

Versione h 25 cm: in rotoli con 6 bobine da 50 m lineari/cad.

SETTORI DI IMPIEGO:

Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le superfici verticali del massetto cementizio. Per fare ciò, in alternativa al "risvolto" del materassino anticaplestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale Isolmant Fascia Perimetrale. Nelle due versioni h 18,5 e h 25, consente di ottenere un ottimo risultato acustico in modo pratico, sicuro e di facile messa in opera.



VOCE DI CAPITOLATO

Fascia perimetrale adesiva "Tecnica", in polietilene espanso dotata di pre-incisione per facilitarne la posa e di filmatura segrigrafata con le istruzioni di posa. Di altezza cm (18,5 o 25 cm) fornita in rotoli con bobine (8 o 6) da 50 m lineari/cad. Spessore 5 mm.

AVVERTENZA: La presente scheda tecnica non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.